



Feuerschutz für System- und Datenschränke

# PFP

## Plug-In-Fire Protection



**FESD** Objekt-Feuerlöschsystem Modell Einschub

**BASISDATEN**

Artikelnummer: PM 600 000

Master-Slave Vernetzung über CAN-Bus 30 Slave  
Löschbereichssteuerung  
Optische Rauchmelder  
Zweimelderabhängigkeit  
Aktive Branderkennung  
Löschmittel Argon (Löschvolumen 2,1 m<sup>3</sup>)  
Unterbrechungsfreie Stromversorgung  
Magnetventile  
Primärleitungsüberwachung  
Ereignislogbuch  
SNMP (Nur Master)  
Standardschnittstelle Löschen (SSL) (Nur Master)  
Klimaüberwachung (Luftfeuchte/Temperatur)



Option  
Option  
Option

**TECHNISCHE DATEN**

Eingangsspannung: 230V AC  
Leistung: 25W  
USV 2,2 Ah (4 Stunden)  
2 x 5l Argon (200 bar)  
Signalgeber 95 dB

Maße:	Höhe:	4HE (177 mm)
	Breite:	19" Einschub (Einbaubreite mit Teleskopschienen 442 mm)
	Tiefe:	640/Einbautiefe 600 mm
	Gewicht:	32 KG

**BEDIENUNG**

Cursortasten (Nur Master)  
4 x 20 Zeichen LCD-Display (Nur Master)  
Statusanzeige über 6 Leuchtdioden  
Akustischer Signalgeber  
Diagnose-, Wartungs- und  
Inbetriebnahmesoftware (Windows)

**EINGÄNGE**

RS232 Errichterschnittstelle  
Löschbefehl von BMZ (SSL) (Nur Master)  
Türkontakt  
Handmelder

**AUSGÄNGE**

4 programmierbare potentialfreie Kontakte  
1 potentialfreier Server down Wechselkontakt  
Störungsmeldung an BMZ (SSL) (Nur Master)  
Alarmmeldung an BMZ (SSL) (Nur Master)



Die technischen Daten wurden mit grösster Sorgfalt erhoben; wir haften dennoch nicht für mögliche Folgen der Verwendung. Änderungen vorbehalten.